



Caractéristiques Philips Panneau LED
Ledinaire RC065B G5 28W 3600lm - 830-840
CCT | 60x60cm - UGR <22 - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 260687 |
| EAN | 8720169766624 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |
| Product Serie | Ledinaire |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 129 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK02 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | Opale |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 59 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**